



Wasi
laundry



Tumbler Dryer (Single/Stack)

- Επαγγελματικά στεγνωτήρια νέας γενιάς, με μοναδική σχεδίαση γρήγορου στεγνώματος μέσω του S.D.S*.
- Το στεγνωτήριο διαθέτει κάδο, επάνω, μπροστινό και πλαϊνό πάνελ από ανοξείδωτο χάλυβα, προσδίδοντας κομψή εμφάνιση και προσφέροντας υψηλή ποιότητα.
- Διατίθεται θέρμανση μέσω ηλεκτρικών αντιστάσεων ή αερίου.
- Το νέο σύστημα μικτής αξονικής/ακτινικής ροής αέρα αυξάνει την απόδοση στη διαδικασία στεγνώματος.
- Έξυπνος έλεγχος μέσω οθόνης αφής με πολλές δυνατότητες.
- Μεγάλη πόρτα από ανοξείδωτο χάλυβα για εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση.
- Η κυβελοειδής δομή του εσωτερικού ανοξείδωτου τυμπάνου μπορεί να επιτύχει μεγαλύτερη απόδοση εργασίας και ποιότητα στεγνώματος.
- Ο μεγάλος και εύκολος συλλέκτης χνουδιών απλοποιεί τον καθαρισμό.
- Προηγμένη μετάδοση κίνησης και ειδικός κινητήρας βαρέως τύπου χρησιμοποιούνται για την παροχή ομαλής και αξιόπιστης απόδοσης.
- Smart Dry Sense* (Προαιρετικό)
- Διατίθεται σε εκδόσεις OPL και Coin.



Specifications
Tumbler Dryer (Single)



| Model | DS 15 | DS 20 | DS 25 | DS 30 |
|----------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| Drum | | | | |
| Loading capacity (kg) | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30 |
| Volume (l) | 290 | 392 | 498 | 597 |
| Speed | | | | |
| Rotation (rpm) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Door | | | | |
| Floor to door bottom (mm) | 700 | 700 | 730 | |
| Diameter (mm) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Power | | | | |
| Motor (hp/kW) | 0.50/0.37 | 0.50/0.37 | 1,0/0.75 | 1.0 /0.75 |
| Fan (hp/kW) | 0.50 /0.37 | 0.50 /0.37 | 1.0 /0.75 | 1.0 /0.75 |
| Electric Heating (kW) | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 27,0 |
| Gas Heating (kW) | 20,5 | 22,4 | 20,5 | 22,4 |
| Connections | | | | |
| Gas inlet (inch) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Airflow diameter (inch/mm) | 6/152 | 6/152 | 9/228 | 9/228 |
| Dimensions | | | | |
| Width (mm) | 805 | 805 | 945 | 945 |
| Depth (mm) | 1000 | 1181 | 1200 | 1350 |
| Height (mm) | 1683 | 1683 | 1800 | 1800 |
| Net weight (kg) | 150 | 197 | 210 | 230 |
| Option | | | | |
| Version | Coin / OPL | | | |
| Heating | Gas or Electric | | | |
| Voltage | 230/50-60/1-3 * 380-415/50-60/3 * 440-480/50-60/3 | | | |

